


The bearer of this copy will not be notified in case of changes



Epaisseur matière: 0.25±0.03
Material thickness:

() : Cote d'indication/
: Indication dimension

Matière/Material					Revêtement/Finish					
Laiton/Brass					Naturel/Unplated					
					Etamé/Tin plated					
					Pré-étamé/Pre-Tin plated					
8	Supprimer variantes Laiton Nickelé + Acier Nickelé	04.12 2023	P.F.		Cotes non tolérancées tolerances unless otherwise specified		Norme : DIN 46228 T3			
7	SUPPRESSION TOTALITE VARIANTES UL	22.10 2020	G.W.	A.D.	> 0 -> 6	± 0.15	Echelle : 10:1			
6	SUPPRESSION VARIANTES UL	06.08 2020	G.W.	A.D.	> 6 -> 30	± 0.3	scale : 10:1			
5	Création plan UL	13.10 2003	S.H.	A.D.	> 30 -> 100	± 0.45	EMBOUT			
4	MISE A JOUR	26.08 2002	S.J.	A.D.	> 0° -> 360°	± 5°	END SPLICE			
3	MISE A JOUR	26.06 96	R.F.	A.G.	19 20	Date date	Nom name			
2	Redessiné sur C.A.O.	12.07 95	AG	EJJ	Exécut. drawn.	12.07	GOTSMANN		Remplace : replace : Même N° du 28.11.78	
Nr. No.	Modification modification	Date date	Nom name	Vérif. check	Approuvé approved	13.07	EBERHARD			
STOCKO CONTACT ANDLAU					Désignation article / part description					Format : size :
 UNE ENTREPRISE DU GROUPE WIELAND					RSB 7849 V-1					A4